

X-Cone® 2.0 - Vollautomatisches Leitkegel-Management-System

- X-Cone ist ein **vollautomatisches Leitkegel Management System** und bietet **höchstmögliche Sicherheit** für die Mitarbeiter und **höchste Effizienz** für den Anwender.
- Der Fahrer kann auf dem beleuchteten 7" Touchscreen Bedienteil den gewünschten **Leitkegelabstand von 10 m oder mehr** frei wählen.
- Danach erledigt der X-Cone sowohl das **Aufstellen** als auch das **Einsammeln** von Leitkegeln vollautomatisch.
- Der X-Cone ist in **Leichtbauweise** gefertigt, hat eine **lange Lebensdauer** und ist **nahezu wartungsfrei**.
- Abhängig vom Leitkegel und der zur Verfügung stehen Nutzlast kann der X-Cone mit bis zu **255 Leitkegeln** beladen werden.
- X-Cone arbeitet **multidirektional**. Die Maschine kann Leitkegel wahlweise auf der rechten oder der linken Seite des Fahrzeugs, in Fahrtrichtung oder auch entgegen der Fahrtrichtung aufstellen und einsammeln.



SICHER

Der X-Cone kann von der Fahrerkabine aus bedient werden.



FLEXIBEL

Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage



MULTIDIREKTIONAL

Das Einsammeln und Aufstellen von Leitkegeln kann auf beiden Seiten, sowie in beiden Fahrtrichtungen erfolgen.



SCHNELL

Der X-Cone kann ca. 6 Stk. Leitkegel pro Minute verarbeiten



VOLLAUTOMATISCH

Der X-Cone arbeitet vollautomatisch



TECHNISCHE DATEN X-CONE

Abmessungen	3.355 x 2.080 mm (L x B)
Gesamthöhe	3.040 mm
Max. Arbeitsbreite	777 mm
Gewicht ohne Leitkegel	ca. 650 kg
Stapelanzahl	17 Stapel
Kapazität pro Stapel	bis zu 15 Leitkegel pro Stapel*
Fassungsvermögen Gesamt	bis zu 255 Stk. Leitkegel*
Leitkegelabstand	≥ 10m im Automatikmodus ≤ 10m im manuellen Modus
Arbeitsgeschwindigkeit	5 bis 6 Leitkegel pro Minute
Bedienteil	Beleuchtetes 7" Touchscreen Bedienteil
Stromversorgung	12 V DC mit Mitladevorrichtung und Pufferakku
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C

*Angabe kann variieren - Abhängig von Trägerfahrzeug, Leitkegeltype, Zuwachshöhe und Gesamthöhe

Fahrzeugvoraussetzungen

HZG	min. 3,5 t
Ladefläche	ohne Ladebordwände
Aufbauvarianten	Auf Ladepritsche ohne Ladebordwände Direkt auf Fahrgestell
Platzbedarf	min. 3.500 x 2.080 mm (L x B)
Verfügbare Nutzlast	ca. 1.700 kg **
Aufbauhöhe	max. 960 mm (Fahrzeug unbeladen)

**Abhängig von Trägerfahrzeug, Leitkegeltype und Anzahl der Leitkegel

BEZEICHNUNG

- X-Cone OPTION 24V
- X-Cone OPTION Zusatzpositionierer
- X-Cone OPTION Arbeitsscheinwerfer (2 Stk.)
- X-Cone OPTION 2-fach Kamerasystem
- X-Cone OPTION Abstellvorrichtung mit Kurbelstützen
- X-Cone OPTION Anschlagpunkte für Deckenkran
- X-Cone OPTION Weitwarneinrichtung L8H doppelseitig
- X-Cone OPTION Anschluss 12V für Leuchtpfeilanlage
- X-Cone OPTION MobiLED LP15 Leuchtpfeilanlage

